

## Wicanders parketi paigaldusjuhend

14 mm Wicloc parkett paigaldatakse ujuvpõrandana või liimituna aluspinnale. Ujuvpaiugaldusel kinnitatakse parketilauad sulundliidese abil üksteise külge ning ujuvpaigaldusel ei kinnitata parketilaudu aluspinna külge.

## Enne paigaldamist

Enne paigaldamist loe käesolev juhend hoolikalt läbi. Uutes hoonetes tuleb ruume konstruktsiooni niiskuse vähendamiseks enne põrandakatte paigaldamist piisavalt kütta ja tuulutada, et tagada normatiivsed sisekliima niiskuse ja temperatuuri tingimused.

## Tööriistad

Paigaldamisel on vaja järgmisi tööriistu: väikeste hammastega juhtlatiga ketassaag, parketivasar, nuga, nurgik, vajadusel ka käsipuur, mõõdulint, harilik pliats, puitkiilud.

## Aluspõrand

Aluspõrand peab olema kuiv, sile ja tugev ning vastama RYL 2013 normidele. Sobivateks aluspindadeks on näiteks betoon, puitlaastplaat, vineer, kui järgitakse RYL tasasuse, niiskuse ja temperatuuri norme. Parketi võib paigaldada ka sünteetilise või viilkatte peale. Enne paigaldamist tuleb aluspind korralikult puhastada.

Betoonpinna suhteline niiskus peab olema alla 75%. Paigaldamise ajal peab ruumi suhteline õhuniiskus olema 40-60% ning temperatuur 18-24°C. Ka pärast paigaldamist tuleb temperatuuri ja niiskust kütte ja ventilatsiooni abil normatiivsel tasemel hoida. Ebasoodsates temperatuuri ja õhuniiskuse oludes võivad puidus ilmnedud pöördumatud kõrvalekalded.

## Aluse siledus

Kasuta vähemalt 2 m pikkust latti ning kontrolli hoolikalt üle kogu põranda ala. Kui aluspinnal esineb 2 m kohta üle 2 mm suuruseid ebatasasusi, tuleb aluspind tasandada. Ebatasane puitalus lihvitakse või hõõveldatakse kuni normikohase tulemuseni.

## Niiskuisolatsioon

Aluspõrandale tuleb laotada spetsiaalne parketi aluskate, mille servad asetatakse vähemalt 200 mm võrra järgmise aluskatte kihi peale. Soovitame kasutada Tuples aluskatet, kus niiskus-, tasandus-, ja helitõkkefuntsioon on ühendatud ühes materjalis.

## Põrandaküte

Põranda pinnatemperatuur ei tohi ületada 27°C. Põranda pinnatemperatuur alla 18°C ja üle 27°C ning temperatuuri järsk muutumine võib tekitada puidus pöördumatuid reaktsioone. Põrandakatte temperatuuri muutus ei tohi olla üle 5°C. ööpäevas. Puidu omaduste tõttu ei soovitata paigaldada põrandakütte peale pöögi-, kase- ja vahtraparketti.

## Paisumisvuugid

Õhusniiskuse mõjul toimub puitpõranda kokkutõmbumine või paisumine. Seepärast tuleb tavalistes eluruumides jätta parketi paigaldamisel põranda ja seinte vahele 10 mm laiune



**WICANDERS®**

**RM STUDIO**

paisumisvuuk. Suuremate põrandate (laiemad kui 6 m) puhul tuleb paisumisvuuk jätta 1,5mm põrandale iga laiusmeetri kohta (möödetakse parketitahvlite pikisuuna suhtes risti). Näiteks 8 m laiuse põrandale puhul tuleb igal pool jätta põrandale ja seinale vahele 12 mm laiune paisumisvuuk.

Ka torude, lävepakkude, uksepiitade ja postide ümber tuleb jätta samasugune paisumisvuuk. Kohta, kus põrand liitub teise põrandaga, jäetakse samuti paisumisvuuk. Paisumisvuuk tuleb jätta ka siis, kui põrandale laius on üle 12 m. Paisumisvuugi tegemiseks paigaldatakse seinte äärde (parketi ja seinale vahele) puitkiilud. Kui parkett on paigaldatud, tuleb kiilud eemaldada.

## Paigaldussuund

Tavaliselt paigaldatakse parkett päevavalguse langemise suunas (s.t. akna suhtes piki). Kui aga aluseks on laudpõrand, paigaldatakse parkett selle suhtes risti.

## Paigaldamine

- Lauad paigaldatakse kinnitades need üksteise külge WicLoc ühenduste abil.




- Uksepiitade juures tuleb uksepiita saagida nii, et parketilaud mahuks koos aluskattega selle alla.

- Asetage aluspõrandale spetsiaalne alusmaterjal (nt. Tuplex aluskate).

- Hoida parketti 48h ruumis, kuhu see paigaldatakse ja ava pakend vahetult enne paigaldamist. Kõige parem on paigaldada lauad ruumis langeva päevavalguse suunas. Kui aluspõrandaks on laudpõrand, paigaldatakse lauad põrandalauade suhtes risti. Pane esimene laud pika külje keeltapiga vastu seinale.

- Paigalda järgmise laua lühike külge eelmise suhtes nurga all ja asetage laud vastu põrandat.




- Sae viimane laud parajaks ja pane kohale. Alusta järgmist rida saagimisest üle jäänud lauaga, mis ei ole lühem kui 30 cm.

- Paigalda parketitahvlid selliselt, et põikisuunalised ühenduskohad oleksid kõrvutistes lauaridades üksteistest vähemalt 0,5 m kaugusel.

**Tallinna salong**  
Pärnu mnt. 110  
+372 650 1200

[info@rmstudio.ee](mailto:info@rmstudio.ee)  
[www.rmstudio.ee](http://www.rmstudio.ee)

**Tartu salong**  
Sõbra 54  
+372 7404 245




- Suru järgmise rea esimene laud väikese nurga all vastu eelmist lauda ja lase vastu põrandat. Veendu, et eelmise rea laua soone põhi on puhas. Kui laudade vahele jääb väike pragu, koputa ühenduskohale peopesaga.



- Pane paigalduskiil paigaldatud laua otsa alla




- Pane kõigepealt järgmise laua ots eelmise lauaga väikese nurga all kohale ja seejärel paigalda pikem serv.



- Eemalda pagalduskiil ja koputa kiilu küljega laud kohale. Jälgi, et koputades ei vigastaks sulundisüsteemi.



- Seina ja laua pika külje vahele on vaja asetada kiilud alles siis, kui näiteks 3. lauarida on paigaldatud



## Pea meeles:

Tallinna salong  
Pärnu mnt. 110  
+372 650 1200

[info@rmstuudio.ee](mailto:info@rmstuudio.ee)  
[www.rmstuudio.ee](http://www.rmstuudio.ee)

Tartu salong  
Sõbra 54  
+372 7404 245



**WICANDERS®**

**RM STUDIO**

Puit on elav materjal ning iga parketilaud sisaldab puiduliikidele omaseid värvivarjundeid oma oksakohtade ja puusüüga. Defektseid või kahjustada saanud parketilaudu ei tohi paigaldada ning tuleb paigalduse käigus välja sorteerida. Defekti tuvastamisel palun pöörduge materjali müüja poole. Defektse materjali paigaldamisel, ei vastuta tootja ega müüja sellega kaasnevate kahjude eest. Paigaldamise käigus vigastatud materjali eest ei vastuta müüja vaid paigaldaja.

### **Torud ja muud takistused**

Küttetorud vms. jaoks puuritakse tahvlisse auk puuriga, mille läbimõõt on vähemalt 20 mm suurem kui toru läbimõõt. Pärast tahvli paigaldamist liimi välja saetud tükki uuesti tagasi ja kata toru ümbritsev pragu äärikuga.

### **Viimane rida**

Viimase rea parketilaud saetakse vajadusel kitsamaks, et parketilaud mahuksid eelviimase rea ja seina vahele, arvestades vajalikku materjali liikumisruumi parketi ja seina vahel.

### **Viimistlemine**

Eemalda kõik põrandat ümbritsevad kiilud ning kata paisumisviuugid liistudega, mis on laiemad kui jäetud paiusmisvuugid. Ära suru liistu liiga tugevalt vastu põrandat, see võib takistada põrandat vaba liikumist.

Paigaldatud ruumides hilisemate tööde teostamisel, tuleb põrand katta ajutise kaitsva katematerjaliga (nt. Tuprotec), et vältida vigastusi põrandakatte pinnale. Uute hoonete puhul peaks parketi paigaldamine olema viimaseks sisetööks. Soovi korral saad lisateavet parketi müüjalt.

**NB!** Parketitahvlid väljastatakse lakituna või õlitatuna kasutusvalmina. Pretensioonid võimalike vigade kohta tuleb esitada toote müüjale enne materjali paigaldamist!