

B:hard 206 HolzTec – Landhausdiele | WoodTec - plank



Format <i>dimension</i>	2200*206*11 mm
	Mit Powdertechnologie <i>with powder technology</i>
Aufbau <i>composition</i>	Compositiek™, B:hard Powder, Echtholz-Deckschicht <i>real wood top layer</i>
Verlegemuster <i>laying pattern</i>	Landhausdiele <i>plank</i>
Paketinhalt <i>package size</i>	2,266 m ²
Paletteninhalt <i>pallet size</i>	108,768 m ² / 48 Pakete <i>packages</i>
Gewicht <i>weight</i>	ca. <i>approx.</i> 11,14 kg / m ²
Oberfläche <i>surface</i>	Mattlack Forte (gebürstet, Microfase), <i>matt lacquer forte (brushed, microbevel)</i> Öl (gebürstet, gefast) <i>oil (brushed, microbevel)</i>
Colourline	Farböl (gebürstet, Microfase), <i>colour oil (brushed, microbevel)</i> Mattlack Forte (gebürstet, Microfase) <i>matt lacquer forte (brushed, microbevel)</i>
Holzarten <i>types of wood</i>	Eiche <i>oak</i>
Rutschhemmung <i>slip resistance</i>	Lack <i>lacquer</i> R10, Öl gebürstet <i>oil brushed</i> R11
Profilierung <i>profile</i>	Click 5G®-Dry, Microfase <i>microbevel</i>
Verlegung <i>installation</i>	Schwimmend oder geklebt <i>floating or glued</i>
Kleber <i>adhesive</i>	Parafix Classic
Fußbodenheizung <i>underfloor heating</i>	Warmwasserfußbodenheizung geeignet <i>suitable for underfloor heating</i>
Wärmedurchlasswiderstand <i>thermal resistance</i>	Schwimmend <i>floating</i> : 0,071 m ² K/W vollflächige Verklebung <i>glued</i> : 0,065 m ² K/W
Brandklasse <i>fire class</i>	Bfl-S1
Nachhaltigkeit & Zertifikate <i>sustainability & certificates</i>	ISO 14001, ISO 38200, eco-Institut, PEFC, CE
Herkunft Holz (Eiche) <i>origin wood (oak)</i>	Europa <i>Europe</i>
Produktion <i>production</i>	Österreich <i>Austria</i>
Reinigung und Pflege <i>cleaning & maintenance</i>	Entsprechend STÖCKL Verlege- und Pflegeanleitung <i>according to STÖCKL installation & maintenance instructions</i>