

KÖVENDI ÕLIPEITSILE



6631
Värvitu



KIRJELDUS

Osmo õlipeitside kuivamise kiirendamiseks mõeldud spetsiaalne värvitu kõvendi.

SOBIB KASUTAMISEKS

Kõvendi õlipeitsile sobib kasutamiseks lisandina ainult Osmo õlipeitsile.

KOOSTISAINED

Alifaatne polüisotsüanaat, metoksüpropüülatsetaat. Toode vastab EL määruse (2004/42/EU) kohaselt max. VOC sisaldus 500gr/l (Cat A/i (2010)). VOC sisaldus max. 170g/l

TEHNILISED ANDMED

Erikaal: 1.15 g/cm³
Viskoossus: 36s (4 mm, DIN 53211)
Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu
Leekpunkt : >45 °C acc. DIN 53213

HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 1 aasta juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kokkusegatud tootejääke ei saa hoiustada ja taaskasutada.

EELTÖÖD

Osmo õlipeitside kasutamine koos kõvendiga ei esita eraldi nõudeid pindade ettevalmistamisele. Järgige Osmo õlipeitsi tooteinfot. Tulemust mõjutab teiste asjade hulgas puidu naturaalne iseloom. Seega on soovitatav enne pealekandmist proovida toodet ääre peal, eriti kui tegemist on tundmatute pindadega.

PEALEKANDMINE

Lisage kõvendi (0,06l) Osmo õlipeitsile (1l). Segage hoolikalt. Töötlemine toimub vastavalt Osmo õlipeitsi kasutusjuhendile.

Märkus: Palume mitte segada kokku materjale rohkem kui saate töödelda 45 minuti jooksul. Kui te ei kasuta tervet õlipeitsi purki, lisage 6% kõvendit - segage eraldi anumal!

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white spiritiga.

KUIVAMISAEG

Kuivamisaeg ligikaudu 3-4 tundi (23°C/50% õhuniiskust). Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

KULUNORM

Kõvendi lisamisel kulunorm ei muutu

MÄRKUS

Peale kõvendi lisamist on toote kasutusaeg alla 60 minuti. Palume mitte segada kokku materjale rohkem kui saate töödelda 45 minuti jooksul.

HOIATUS

Tuleohtlik vedelik ja aur. Kahjulik sissehingamisel. Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimiskõhust - töötamise ajal mitte suitsetada. Vältida pihustusaurude sissehingamist. Töötamise ajal kanda kaitsekindaid. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kasutada ainult hästiventileeritavas ruumis.

NAHALE SATTUDES: pesta rohke vee ja seebiga.

SISSEHINGAMISEL: toimetada kannatanu värskesse õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse.



Vedelaid jäätmeid ja tühje toote purke utiliseerida vastavalt keemiliste jäätmete utiliseerimise määruseid järgides. Toode sisaldab: heksametüleen 1,6 diisotsüanaat homopolümeer. Ohutuskaarti küsida eraldi.

JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

VÄRVITONID

6631 Värvitu

PURKIDE SUURUSED

0.06 L

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsesel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

OHTLIK



2015