




SÜVAPESUVAHEND



8019 Värvitu



KIRJELDUS

Väga efektiivne, kergelt leeliseline puhastusaine eemaldamiseks orgaanilisi ja anorgaanilisi saasteaineid. Ideaalne vahend õlivahatatud pindade süvapesuks, enne Osmo toodetega viimistlemist.

SOBIB KASUTAMISEKS

Osmo süvapesuvahend on ideaalne alternatiiv puitpinna lihvimisele, mis on viimistletud õlide ja vahadega., nt. põrand või mööbel. Sobib ka plastik, roostevaba terasest ja muude veekindlate pindade puhastamiseks.

KOOSTISAINED

Vedel kontsentraat, leeliseline puhastusvahend: alla 5% katioonsed tensiidid; mitteioonsed tensiidid; silikaadid.

TEHNILISED ANDMED

Erikaal (tihedus): 1.01-1.03 g/cm³

Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

pH value (10g/l): 10.9

HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 2 aastat või kauem juhul, kui pakend on tihedalt ja tugevalt suletud.

EELTÖÖD

Lahtine mustus eemaldada tolumoppi või tolmuimejaga. Kontsentraat lahjendada 1:10 - 1:20 veega.

Kindlasti teha eelnevalt proov!

PEALEKANDMINE

Kandke puhastusaine lahus määratud pinnale. Laske toimida ja eemaldage mustus, kasutades mikrokiust moppi ja puhast vett.

Põrandate mehhaaniliseks töötlemiseks soovitame kasutada ühe kettaga poleermasinat (nt. Osmo FloorXcenter) koos harjaskettaga või punase, roheline poleerpadjaga. Eemaldada mustus Osmo mikrokiud mopiga või puuvillase lapiga. Pärast pinna täielikku kuivamist viimistleda põrand sobiva Osmo Polyx[®] õlivahaga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Töövahendid pesta peale kasutamist veega.

KUIVAMISAEG

Enne viimistlemist lasta pinnale täielikult kuivada, vähemalt 3-4 tundi (23°C/50% õhuniiskust).

KATVUS

1 liiter katab ühe kihina ligikaudu 30-100 m² sõltuvalt määrumise astmest.

MÄRKUS

Ärge kasutage lahjendamata kujul! Osmo Süvapesuvahend võib tekkida värvi- või pindmise kihi kahjustusi tundmatutel pindadel. Kõvade puiduliikidel, nagu nt. tamm, võib kokkupuutes lahjendamata intensiivse puhastusainega pind muutuda tumedamaks. Isegi lahjendatud puhastusainet kasutades soovitame enne teha proov, et selgitada toote sobivust.

Ei sobi igapäevaseks puhastamiseks ja hooldamiseks.

Ohumärgistus. Kahjulik kontsentraat Xi: Ärritav.

Ärritab silmi ja nahka.



ETTEVAATUST

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida pihustusaurude sissehingamist. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Silma satumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Töötamise ajal kanda sobivat kaitseriietust, kaitsekindaid ja -prille.

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Reageerides hapetega eraldab soojust. Tuleb jälgida kemikaalidega töötamise ohutusreegleid.

OHTLIK



JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

VÄRVITONID

8019 Värvitu

PURKIDE SUURUSED

1 L; 5 L

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või - otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

2015