



Hooldusjuhend

Parkett on looduslik materjal, mille struktuur ja välimus on loomupäraselt varieeruvad. Isegi ühest ja samast puidust valmistatud lippidel võivad oksad, mustrijooned ja toonid erineda. Puit reageerib ruumi niiskuse muutustele, kahanedes ja paisudes vastavalt sisekeskkonna tingimustele.

Isegi parima viimistlusega puitpõrand kulub aja jooksul. Et paigaldatud põrand säilitaks oma kauni välimuse ja kestaks kaua, tuleb seda hooldada. All on välja toodud soovitusel, mida järgida:

- Hoidke ruumi õhuniiskus vahemikus 40–60% ja temperatuur umbes +20 °C. Kütteperioodil kasutage õhuniisutajaid, et vältida liigset kuivust.
- Kaitske põrandat mustuse ja liiva eest, asetades mõlemale poole sissepääsu kvaliteetsed pori- ja tolmumatid.
- Mööbli jalgadele lisage viltpadjad, et vältida kriimustuste tekkimist.
- Kasutage läbipaistvaid kaitsematte lillepottide, lemmiklooma toidukausi, jalatsite, kontoritoolide rataste ja muude esemete all, mis võivad pinda kahjustada.
- Puhastage põrand regulaarselt tolmuimeja, kuiva mopi või kergelt niisutatud mopiga. Kasutage ainult puitpõrandatele mõeldud puhastusvahendeid, et tagada õige niiskustase ja vältida liigset vett. Põrand peab pärast puhastamist kuivama ühe minuti jooksul.
- Ärge kunagi valage vett otse põrandale, kuna liigne niiskus võib puitu paisutada ja põhjustada kahjustusi.
- Eemaldage plekid, nagu punane vein või kohv, koheselt.
- Kasutage ainult puitpõrandate jaoks sobivaid puhastusvahendeid ja järgige hoolikalt doseerimisjuhiseid toote sildil.

Õlivahatatud parketi hooldus

Igapäevane hooldus: Puhastage põrand kuiva tolmuimeja või mopiga. Aeg-ajalt võib kasutada hästi välja väänatud lappi. Märghpuhastust tuleks vältida, kuna see võib muuta puitpinna kuivaks ja tuhmiks. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage spetsiaalseid puhastusvahendeid.

Plekieemaldus: Kasutage määratud kohtade puhastamiseks spetsiaalseid pesu- või süvapuhasvahendeid.

Perioodiline hooldus: Enne hooldusvahendite kasutamist tehke prooviala, et kindlustada õige toon. Sega õlivaha korralikult läbi ja kanna see õhukese kihina põrandale, järgides tootja juhiseid. Kuivamisaeg varieerub, jäädes üldjuhul vahemikku 8–24 tundi. Peale esimese kihi kuivamist kandke teine kiht samamoodi. Põrand saavutab täieliku vastupidavuse 2–3 nädala jooksul.

Lisasoovitused:

- Kuivatage juhuslikud vedelikupritsmes kohe, et vältida kahjustusi.