

## HARDER SCANDIC

| Omadus                                 | Standard               | Tulemus                                            |
|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Kogupaksus                             | EN ISO 24346           | 6,0 mm                                             |
| Aluskate                               | EN ISO 24346           | 1,5 mm IXPE                                        |
| Kulumiskiht                            | EN ISO 24340           | 0,6 mm                                             |
| Pinnaviimistlus                        |                        | UV-kate                                            |
| Pealispind                             |                        | V4 / EIR struktuur, supermatt                      |
| Paigaldusmeetod                        |                        | Uniclic lukustussüsteem – liimivaba ujuv paigaldus |
| Koostis                                |                        | SPC                                                |
| Kasutusklass                           | EN 10874 (of EN 16511) | 23/34                                              |
| Paneeli mõõtmed (P × L)                |                        | 1800 mm × 228 mm                                   |
| Paneelid pakis (m <sup>2</sup> /pakis) |                        | 5 (2,05 m <sup>2</sup> )                           |
| Paki kaal                              |                        | 19,73 kg                                           |
| Pakke/alus                             |                        | 60                                                 |
| m <sup>2</sup> /alus                   |                        | 123,12                                             |
| m <sup>2</sup> /konteiner              |                        | 2216                                               |
| Aluseid/konteiner                      |                        | 18                                                 |
| Pakke/konteiner                        |                        | 1080                                               |
| Kogukaal/alus                          |                        | 1240 kg                                            |
| Tuleklass (CE)                         | EN 13501-1             | Bfl-s1                                             |
| Soojusjuhtivus                         | EN 12667               | 0,107 W/(m·K)                                      |
| Soojustakistus                         | EN 12667               | 0,030 (m <sup>2</sup> ·K)/W                        |
| Kõverdumine pärast kuumutamist         | EN ISO 23999           | ≤ 0,5 mm                                           |
| Sobivus põrandaküttele                 |                        | Sobib, maks. 27°C                                  |
| Libisemiskindlus (CE)                  | EN 13893               | DS                                                 |
| Libisemiskindlus (rambi test)          | DIN 51130              | R9                                                 |
| Kulumiskindlus                         | ISO 24338              | > 7300 pööret (≥ 7000, vastab klassile 34)         |
| Lukustussüsteemi tugevus               | ISO 24334              | Pikk külg: 4,5 kN/m; lühike külg: 5,5 kN/m         |

RM Stock OÜ

Tallinna salong: Pärnu mnt 110, Tallinn 11313 / tel. +372 6501200 / [info@rmstuudio.ee](mailto:info@rmstuudio.ee)

Tartu Salong: Sõbra 54, Tartu / tel +372

[www.rmstuudio.ee](http://www.rmstuudio.ee)

|                                  |                   |                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vastupidavus rulltooli ratastele | ISO 4918          | Vastab (tüüp W, > 25 000 tsükli)                                                                                        |
| Mööbliljala mõju                 | EN ISO 16581      | Vastab                                                                                                                  |
| Mikrokriimustuskindlus           | EN 16094          | MSR-A2                                                                                                                  |
| Jääkvajumine                     | EN ISO 24343-1    | 0,04 mm                                                                                                                 |
| Mõõtmete stabiilsus              | EN ISO 23999      | ≤ 0,05%                                                                                                                 |
| Löögimüra summutus               | EN ISO 717-2      | ΔLw = 21 dB                                                                                                             |
| Plekkikindlus                    | EN 438-2          | Atsetoon: hinne 4; Kohv: hinne 5<br>NaOH: hinne 4; H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> : hinne 5<br>Tahmasuspensioon: hinne 5 |
| Formaldehüüdi ja LOÜ emissioonid | EN 16516          | E1 / LOÜ-vaba                                                                                                           |
| Pentaklorofenooli sisaldus (PCP) | EN 14041, Annex B | -                                                                                                                       |
| Greenguard                       |                   | Vastab                                                                                                                  |
| Ftalaadivaba                     |                   | Jah                                                                                                                     |

RM Stock OÜ

Tallinna salong: Pärnu mnt 110, Tallinn 11313 / tel. +372 6501200 / [info@rmstudio.ee](mailto:info@rmstudio.ee)

Tartu Salong: Sõbra 54, Tartu / tel +372

[www.rmstudio.ee](http://www.rmstudio.ee)