

Tooteleht
Digo 3-kihiline laudparkett

Toode:	DIGO 190mm
Toote definitsioon	Tammest mitmekihiline laudparkett

Omadused:	EN-Standard	Väärtus/tolerants
A. Toode		
1. Pikkus	EN-13489	2200mm +/- 0.2 mm poolikuid laudu lubatud 37,5%
2. Laius	EN-13489	190mm +/- 0.2 mm
3. Paksus	EN-13489	14.0mm +/- 0.2 mm
3.1 Pealiskiht	EN-13489	3.0mm +/- 0.2 mm
3.2 Keskmine kiht		Mänd või pappel
3.3 Aluskiht		Mänd või pappel
3.4 Servade astmelisus	EN-13489	≤ 0.2 mm
4. Ristnurksus	EN-13489	≤ 0.1 % laiusest
5. Diagonaalne kõverus	EN-13489	≤ 0.1 % laiusest
6. Sirgus	EN-13489	≤ 0.1 % pikkusest
7.		
8. Puidu niiksus	EN-13489	6-9 %
9. Liim		PKI
10. Lukusüsteem		5G
12. Oksatäide		Must või pruun
13. Formaldehüüdide emissioon (FA)	EN-717-2:1995	≤ 1.5 mg HCHO/m2
B. Pakend		
1. Laudu pakis		8 lauda
1.1 pakendi materjal		Kartong
1.2 Kasutusjuhend		Ei
1.3 CE märgis		Märgitud igale pakendile
1.4 Tootesilt		Paki lühikesel küljel
2. Pakke alusel		40 pakki
3. Aluseid konteineris 40"		22 alust
3.1 Aluse pakkematerjal		Kiletatud