

Tooteleht

Digo 3-kihiline laudparkett

Toode:	DIGO 150mm
Toote definitsioon:	Tammest mitmekihiline laudparkett

Omadused	EN-Standard	Väärtus/Tolerants
A. Product		
1. Pikkus	EN-13489	1900 +/- 0.2 mm poolikuid laudu lubatud 25%
2. Laius	EN-13489	150 +/- 0.2 mm
3. Paksus	EN-13489	14.0 +/- 0.2 mm
3.1 Pealiskiht	EN-13489	3.0 +/- 0.2 mm
3.2 Keskmine kiht		Mänd või pappel
3.3 Aluskiht		Mänd või pappel
3.4 Servade astmelisus	EN-13489	≤ 0.2 mm
4. Ristnurksus	EN-13489	≤ 0.1 % laiusest
5. Diagonaalne kõverus	EN-13489	≤ 0.1 % pikkusest
6. Sirgus	EN-13489	≤ 0.1 % pikkusest
7.		
8. Puidu niiskus	EN-13489	6-9 %
9. Liim		PKI
10. Lukusüsteem		5G
12. Oksatäide		Must või pruun
13. Formaldehüüdi emissioon (FA)	EN-717-2:1995	≤ 1.5 mg HCHO/m2
B. Pakend		
1. Laudu pakis		8 lauda
1.1 Pakendi materjal		Kartong
1.2 Kasutusjuhend		Ei
1.3 CE Märgis		Märgitud igale pakendile
1.4 Tootesilt		Paki lühikesel küljel
2. Pakke alusel		48 pakki
3. Aluseid konteineris 40"		23 alust
3.1 Aluse pakkematerjal		kiletatud