

BRILLIANCE NeutralCleaner

Kirjeldus

Brilliance NeutralCleaner on puhastusvahendi kontsentraat, mille lahus veega on ette nähtud niiskeks puhastamiseks lakitud või õlitatud põrandatele. Sobilik ka muude pindade puhastamiseks - nagu näiteks muud siledad ja mittepoorsed põrandad, ukSED, aknaraamid ning plastikpinnad

Sertifikaadid/ heakskiidud



Giscode: GU50 (concentrate)

ATFA: Heaks kiidetud

NWFA: Heaks kiidetud

MFMA: Heaks kiidetud

Märkus

Pidage silmas, et lakitud põrandad vajavad mitte ainult puhastamist vaid ka regulaarset töötlemist hooldustoote/ läiketaastajaga. Lakitud põrandale soovitame läike taastajana toodet Brilliance Everclear.

Sügavpuhastuseks soovitame lakitud põrandale toodet Brilliance Cleaner L94.

Hoidke hooldus- ja puhastusained alati lastele kättesaamatus kohas!

Kasutamine

Regulaarne hooldus:

Eemaldage lahtine mustus harja või tolmuimejaga. Puhastage põrand lahuses niisutatud poolkuiva mopiga. Kleepuv mustus/ plekid eemaldage ettevaatlikult lahuses niisutatud kareda lapiga.

Brilliance NeutralCleaner sobib kasutamiseks ka mugavusmopiga BergerTool SprayMop ComfortClean.

Brilliance NeutralCleaner kontsentraat segatakse veega vahekorras 1:200, s.t. 50 ml kontsentraati lahjendatakse 10 L veega

Kuivamine

Pärast põranda kuivamist on põrand kasutusvalmis.

Säilitamine / transport

Säilib vähemalt 24 kuud alates tootmiskuupäevast, kui transporditakse ja hoitakse jahedas ja kuivas kohas ning originaalpakendit ei ole avatud. Kaitsta külma eest!

Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate liimimisel/ paigaldamisel
- Puitpõrandate puhastamise ja hoolduse üldised juhendid
- Toote ohutuskaart (MSDS)

* Kui tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.

BRILLIANCE Everclear

Kirjeldus

Brilliance Everclear on veepõhine, libisemisvastane hooldustoodet lakitud puitpõrandate, suletud pooridega korkpõrandate, PVC ja linoleumi esialgse läike taastamiseks. Brilliance Everclear (glossy) on sertifitseeritud sportpõrandate hooldamiseks vastavalt DIN V 18032-2 ning DIN EN 14904. Tootevalikus on nõudmisel saadaval ka Brilliance Everclear matt versioon.

Brilliance Everclear tohib kasutada vaid vigastamata lakikihi põrandate hoolduseks, vastasel korral võib tootes sisalduv vesi muuta puidu aja jooksul halliks.

Sertifikaadid/ heakskiidud



Giscode: GE10
DIN V 18032-2: Sobilik sportpõrandatele
Brilliance Everclear
DIN EN 14904: Sobilik sportpõrandatele
Brilliance Everclear

Märkus

Üldjuhul tuleks lakitud põrand 8-10 päeva jooksul peale lakkimist töödelda Brilliance Everclear abil. Põrandalaki kestvus sõltub oluliselt lakikihi kaitsmisest esimeste päevade jooksul. Igal juhul tuleb enne põrandi esimest intensiivset kasutamist põrand katta hooldusvahendiga (vt, allpool "Esmane hooldus")

Sõltuvalt koormusest kulub iga lakikiht- seetõttu on regulaarne hooldus äärmiselt vajalik. Kui tegu on lakikihi läbivate vigastustega, tuleb põrand uuesti lihvida ning katta uue lakikihi.

Immutatud/ peitsitud (ilma kaitsva lakikihi) põrandad tuleb hoolduseks töödelda Brilliance AquaSatinPolish, Brilliance Pflegeöl või Brilliance FitPolish toodetega, kuna vähese kaitsvusega puidul on oht muutuda niiskuse/ veekahjustuste kohal halliks.

Kasutamine

Loksutada pakendit hoolikalt enne kasutamist. Brilliance Everclear kasutatakse kahel meetodil:

Esmane hooldus

Esimene kiht lahjendamata Brilliance Everclear toodet kantakse pinnale ühtlase õhukese kihina pärast põrandi lakkimist või pärast sügavpuhastust. Toote kulu on umbes 30-40 ml/m²

Kasutage ebamevaba lappi või meie spetsiaalset aplikaatorit BergerTool Care Applicator toote pinnale kandmiseks

Regulaarne hooldus

Regulaarseks hoolduseks lisatakse 0,2-0,3 l Brilliance EverClear toodet 8-10 l veele ning põrand töödeldakse lahuses niisutatud niiske lapi või mopi abil.

Sügavpuhastuse vajadus

Brilliance Everclear moodustab lakitud põrandi pinnale õhukese täiendava kaitsekihi. Sõltuvalt teostatud hoolduse tihedusest ja/ või põrandi koormusest, tuleb põrandale aeg-ajalt teostada sügavpuhastus tootega Brilliance Cleaner L94 (wax-remover).

Üldjuhul tuleb sügavpuhastus teostada siis kui põrandi lakikiht muutub häguseks/ mustus sööbib pinnale ebaühtlaselt ning seda pole võimalik tavapuhastuse käigus eemaldada.

Oluline märkus

Ära kasuta põrandi puhastamisel / hooldamisel liigset vett, kuna puitu sattuv vesi võib põhjustada puidu paisumist, kõverdumist ja/ ning hallide laikude teket!

Kuivamine

Kiiresti kuivav toode. Põrand on kasutatav kohe pärast peale kuivamist.

Säilitamine / transport

Säilib vähemalt 24 kuud alates tootmiskuupäevast, kui transporditakse ja hoitakse jahedas ja kuivas kohas ning originaalpakendit ei ole avatud. Kaitsta külma eest!

Tööstuslikult viimistletud puitpõrandad

Kui Brilliance Everclear kasutatakse tööstuslikult viimistletud parkett- ja puitpõrandate hoolduseks, tuleb toote sobivust igal juhtumil eraldi hinnata, eriti toote poolt moodustuva kaitsekihi nakkumist parketi viimistletud pinnaga. Vajalikuks võib osutada parketilaudade otse eelnev täiendav kaitsmine tootega Brilliance FillAndFinish. Järgige alati parketi tootja hooldusinstruktsioone ja juhendeid!

BRILLIANCE Everclear

Üldised soovitusused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate liimimisel/ paigaldamisel
- Puitpõrandate hoolduse ja puhastamise üldised juhendid
- Toote ohutuskaart (MSDS)

* Kui Tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.