



Vinüülpõrandate (LVT) Hooldusjuhend

LVT (Luxury Vinyl Tiles) ehk vinüülpõrand on kaasaegne ja vastupidav põrandakate, mis sobib nii kodudesse kui ka suure koormusega äripindadele. RM Stuudio valikusse kuuluvad LVT-põrandad on äärmiselt kulumis- ja niiskuskindlad ning kergesti hooldatavad. Et säilitada põranda kaunis välimus ja maksimaalne eluiga, vajab ka LVT õigeid hooldusvõtteid. Järgides alltoodud universaalseid juhiseid, väldid kriimustusi ja kahjustusi ning hoiad oma põranda pikalt esinduslikuna.

1. Üldised nõuanded ja soovitused

- **Kaitse pori ja liiva eest:** Paigalda välisuste juurde (mõlemale poole) korralikud porimatid, et vältida abrasiivsete osakeste sattumist põrandale. Vihmaste ilmadega kasuta lisamatte. Puhasta matte regulaarselt.
- **Ettevaatust niiskusega:** Kuigi LVT on niiskuskindel, muutuvad märjad põrandad libedaks. Pühi maha kukkunud vedelikud koheselt, et vältida libisemisohtu ja plekkide teket. Veendu peale pesu, et põrand on enne käimist täielikult kuivanud.
- **Mööbli kaitse:** Kasuta mööblialgade all alati vildist kaitseid. Ära lohista rasket mööblit! Raskete seadmete ja ratastega toolide (nt kontoritoolide) puhul kasuta koormust kandvaid, eelistatult heledaid polüuretaanrattaid või spetsiaalseid alusmatte.
- **Välgi kummi:** Musta kummi jäljed (kummialusega matid, kummist mööblialad ja rattad) võivad vinüülkattega reageerides põhjustada püsivaid värvimuutusi või plekke.
- **Kliima ja põrandaküte:** Ideaalne ruumitemperatuur on vahemikus 18–26°C. LVT sobib suurepäraselt põrandaküttega pindadele, kuid aluspinna temperatuur **ei tohi ületada +27°C**. Temperatuuri tõsta ja langeta alati järk-järgult.

- **Päikesevalgus:** Intensiivne UV-kiirgus võib aja jooksul tooni muuta. Kaitse põrandat otsese päikese eest aknakatetega või muuda regulaarselt vaipade ja mööbli asukohta.
- **Õiged vahendid:** Ära kasuta aerosoolspreisid ega silikoonipõhiseid hooldusaineid. Hoidu abrasiivsetest puhastustarvikutest (nt karedad nuustikud), tugevatest lahustitest, aurupuhastitest ja teravate otstega tolmuimejatest.

2. Paigaldusjärgne hooldus

Uue põranda esimene pesu on väga oluline. Enne põranda kasutusele võtmist on oluline eemaldada paigaldusaegne mustus.

- Eemalda harja või sobiva tolmuimejaga kogu lahtine tolmu ja mustus.
- Kontrolli, et materjali pinnale ei oleks jäänud paigaldusest liimijääke. Vajadusel eemalda need puhta vee ja pehme lapiga hõõrudes.
- Pese põrand niiske (mitte märja) mopi ja LVT-le sobiva neutraalse pesuaine vesilahusega. Pese seni, kuni mopivesi jääb täiesti puhtaks.

3. Igapäevane ja iganädalane hooldus

Hoolduse tihedus sõltub ruumi koormusest ja mustuse hulgast. Pesemiseks soovitame kasutada spetsiaalset vinüül- ja polüuretaankatetele (PU) mõeldud puhastuskontsentraati, mis puhastab pinda seda kahjustamata ja ei jäta libedat kihti.

- **Igapäevaselt:** Eemalda mopi, pehme harja või sobiva tolmuimeja abil tolmu ja lahtine mustus.
- **Pesemine:** Vajadusel pese põrandat sobiva puhastusvahendi vesilahusega. Kasuta alati **hästi kuivaks väänatud moppi** – põrandat tohib vaid kergelt niiskelt pühkida. Põrand peaks kuivama umbes ühe minuti jooksul.
- **Plekkide eemaldus:** Tõrksad plekid (nt kingajäljed) eemalda vajadusel lahjendamata puhastusvahendiga ja pehme lapi või valge puhastustallaga. Seejärel loputa puhta veega.

4. Perioodiline hooldus (masinpesu ja süvapuhastus)

Suurema määrdumuse (näiteks äripindadel) ja sissekulunud mustuse korral on soovitatav teostada süvapesu, kasutades selleks ettenähtud LVT süvapuhastusvahendit või vana kaitsekihi eemaldajat.

- **Kerge määrdumus:** Poleeri kuivalt kiirete pööretega poleerimismasinaga (üle 1000 p/min), kasutades puhast valget poleerimisketast.

- **Tugev määrduvus:** Eemalda lahtine tolm. Pese põrandat spetsiaalse süvapuhasvahendi vesilahuse ja aeglase pööretega (umbes 165 p/min) monodiskmasinaga, millel on puhas **punane ketas**. Kogu must pesuvesi koheselt kokku.
- Loputa pind hoolikalt puhta veega, veendu, et puhastusaine jääke ei jääks, ja lase täielikult kuivada.

5. Põrandapinna värskendamine ja kaitsekihi taastamine

Aja jooksul ja suure käidavuse korral võib LVT pind kuluda või saada mikrokriimustusi. Pinna värskendamiseks ja uue kaitsekihi loomiseks on soovitatav kanda peale LVT-le sobiv polüuretaan-kaitsevaha või värskendaja. See taastab põranda esialgse ilme ja parandab kulumiskindlust.

1. Enne hooldusvahendi pinnale kandmist peab põrand olema eelnevalt süvapuhasstatud, täielikult kuiv ja puhastusvahendi jääkidest vaba.
2. Veendu, et **põrandaküte on välja lülitatud** ja pinnale ei paista tugevat otsest päikesevalgust. Vältida tuleks ka tõmbetuult.
3. Kanna värskendaja või kaitsevaha puuvillakiudude vaba (ebemeid mitteandva) mopiga õhukese, ühtlase kihina põrandale. Liigu võimalusel paralleelselt valgusallikaga (aknaga).
4. Lase põrandal kuivada vastavalt vahendi tootja juhiste (tavaliselt umbes 30 minutit kuni 2 tundi).
5. Vajadusel kanna pinnale teine kiht ainet risti (esimese kihiga vastupidises suunas).
6. Lase põrandal lõplikult kuivada vähemalt 6 tundi või soovitatavalt terve öö, enne kui sellel uuesti käid.

Kõiki LVT hoolduseks vajalikke professionaalseid vahendeid ja lisainfot saab RM Studio salongist.

RM Studio

Pärnu mnt 110, Tallinn / Sõbra 54, Tartu

Telefon: +372 650 1200 | E-post: info@rmstudio.ee | www.rmstudio.ee

Tallinna salong
Pärnu mnt. 110
+372 650 1200

info@rmstudio.ee
www.rmstudio.ee

Tartu salong
Sõbra 54
+372 7404 245